高性能トレッドミル　　Forcelink.B.V　**S3000/S4000**

高速、マイナス傾斜、ゆとりのあるベルト幅、スポーツ科学の研究用に最適なトレッドミル

■ 概説

フォースリンク社（オランダ）は、研究用トレッドミルの専業メーカーです。大型、ダブルベルトなど数々のユニークなトレッドミルを送り出し、国際的に高く評価されています。

本トレッドミルは、スポーツ科学で要求される性能（高速度、傾斜範囲、精度）を全て備えたハイエンドトレッドミルです。

負荷装置としての使用はもちろん、オプションの床反力センサ（Fz）を内蔵することで評価用として機能を追加することが可能です。

■ 特徴

- ﾜｲﾄﾞ&ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ（幅 150cm,長さ 300cm まで選択可）
- 低速から高速まで速度を
- ｴﾝｺｰﾀﾞｰ内蔵、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御による正確な負荷制御
- 低振動のため運転時の音も静か
- 走行面の高さは 28cm
- マイナス傾斜対応
- 走行板への潤滑剤は不要（メンテナンスフリー）
- フロントアクセスフリー（前面からのビデオ撮影が可能）
- ｾﾊﾟﾚｰﾄ式ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗはﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙに着脱可能
- PC や呼気ガス分析などの機器からの外部制御に対応
- 据置と埋設の両方の設置に対応
- 国際的な納入実績
- 電動式ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙの幅調整（オプション）
- 加速と減速の大きさを調節可能（オプション）
- 床反力センサを搭載可能（オプション）

■ 仕様

型式	S3000	S4000
ベルトサイズ	75(W)×250(L)cm	100(W)×250(L)cm
速度範囲	0.2～30.0km/h（0.1km/h 単位）	0.3～40.0km/h（0.1km/h 単位）
傾斜範囲	-10～25%（0.1%単位）	
走行面の高さ	28cm（水平時）	
安全装置	非常停止ﾎﾞﾀﾝ、懸荷ｽｲｯﾁ、ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	
外部制御	RS232 または RS485	
ｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ	あり	
ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	前方、左右　※着脱式	
設置方法	据置、埋設 ※埋設は別途工事が必要	
外形寸法	135(W)×300(L)cm	160(W)×300(L)cm
重量	400kg	500kg
電源	3 相 AC200V　32A　接地付	

■ 構成・数量

- トレッドミル本体　・・・・・・・・・・・・1 台
- リモートコントローラ　・・・・・・・・・・・・1 台
- 非常停止ボタン　・・・・・・・・・・・・1 個
- 取扱説明書　・・・・・・・・・・・・1 冊

■ オプション

- 乗降用スロープ
- 安全用懸荷（天井またはトレッドミル本体に取付）
- 加速／減速の調節
- 心拍制御トレーニング
- 床反力センサ（Fz）内蔵
- 呼吸代謝計測システム（K4b2、Quarkb2）
- ビデオ式動作分析システム（WINanalyze2D/3D）
- 無線電極式筋電図計測システム（FreeEMG）
- 光学式 3 次元動作分析システム（SMART-D）

★性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。

輸入総代理店
株式会社ベルテック・ジャパン
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル8F
TEL:(045)628-9171　FAX:(045)628-9071
http://www.bertec.co.jp　info@bertec.co.jp

販売代理店